



## METAPACE S-3 Kabelloser Barcode Scanner

### Technische Spezifikationen

#### SCANNER EIGENSCHAFTEN

Typ	1D Linear Imager
Lichtquelle	630nm ± 20nm rote LED
Auflösung	Min. 0,1 mm (4mil)
Leserate	270 Scans/Sek.
Feldtiefe	3–46cm
Scanwinkel	Neigung: ± 65°; Drehung: ± 50°
Lesbare Codes	RSS Codes, EAN, UPC, I 2 of 5, Codabar, Code 39, Code 128, China Postage, Code 93, Code 11, MSI-Plessey, Code 32, TELEPEN
Unterstützte Sprachen	Englisch, Deutsch, Italienisch, Dänisch, Spanisch, Japanisch, Französisch

#### ELEKTRONIK

Funkmodul	2,4–2,526GHz, ISM-Band
Funkreichweite	Bis zu 20m*
Stromversorgung	5VDC ± 5% (Scanner) / 5VDC ± 5% (USB Dongle)
Batterieleistung	1.200mAh
Akkulaufzeit	Bis zu 8 Stunden, ca. 70.000 Scans pro Ladung

#### SCHNITTSTELLE

I/F Port	USB (HID)
----------	-----------

#### GEHÄUSE

Farbe	Schwarz
Maße	Scanner: 185,5 x 66,6 x 90,8 mm Dongle: 80,4 x 24 x 12 mm
Gewicht	145 g (Scanner); 10 g (USB Dongle)

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Lagertemperatur	-20°C bis 65°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

#### GARANTIE

Dauer	24 Monate
-------	-----------

### Highlights

- + Preisstarker 1D Linear Imager mit Funkübertragung
- + Hoher Bewegungsradius mit bis zu 20m Reichweite\*
- + Dreifach-Feedback: optisch, akustisch und Vibration
- + Bis zu 70.000 Scans pro Akkuladung
- + Alles dabei: auspacken und loslegen



\* Die Funkreichweite kann aufgrund der Platzierung und Größe der Umgebungsgegenstände variieren.