



„Lüfterloses 17“ All-in-One POS System

Spezifikationen – P3100

- **Schickes Kassensystem für anspruchsvolle Anwender**
- **Perfekt geschützt gegen Flüssigkeit durch robustes IP64 Front-Panel**
- **Kein Lüfter: leise und zuverlässig**
- **Direkte Stromversorgung der Peripherie dank 24V Powered-USB**

		P3100
System	CPU	Intel Celeron J1900 QC 2,0 GHz
	Systemspeicher	4 GB SO-DIMM, DDR3L, 1333 MHz, max. 8 GB (1 Bank)
	Chipsatz	Intel H61
	Festplatte	320 GB HDD, optional SSD
	Grafikchip	Intel Baytrail Plattform
	Unterstützte Betriebssysteme	WS7E, POSReady 7, Windows Embedded 8.1 Industry, Linux
	Gehäuse	Aluminium
Display	LCD-Größe	43,2 cm (17")
	Maximale Auflösung	1280 x 1024 Pixel
	Helligkeit	250 nits, LED
	Touchscreen	5-Draht Resistiv, PCAP
	Neigungswinkel	0 bis 90°
Schnittstellen	USB	3x 2.0, 1x 3.0, 1x 24V pUSB
	eSATA	1x
	Serial/COM	3x DB9, 1x RJ45 (powered)
	Parallel	Optional
	LAN	1x Gigabit
	VGA	1x
	Kassenladenanschluss	1x (12 V RJ11)
NT	Netzteil	150 Watt (integriert in Standfuß)
	Abmessungen (BxTxH)	410 x 385 x 296 mm (inkl. Standfuß)
Sonstiges	Temperatur (Betrieb)	0 bis 35 °C
	Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
	Montage	VESA 100 x 100 mm
	Kundendisplay	2 x 20 Zeichen (integriert)
Optionen	Kundenanzeige	20,3 cm (8") oder 38,1 cm (15") Kundenanzeige
	Barcodescanner	1D- oder 2D-Barcodescanner
	Kellnerschloss	iButton, Addimat
	RFID	MIFare
	Farbvariante	Schwarz
	UPS	Optional

Ihr Partner